Kil sıva

Teknik bilgi sayfası

7kg / Ürün kodu 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Ürün kodu 066005008 / EAN 4016215108017



İç mekan duvar ve tavan yüzeyleri için sıcak beyaz ince sıva boyası. Mineral zeminler (kil, alçı, kireç ve çimento sıvaları, duvar ve beton gibi), sağlam bir şekilde yapışan ve emici dispersiyonlu ve mineral boya katmanları ile alçıpan ve diğer kuru inşaat levhaları üzerinde ince dokulu kaplamalar için.Bu sıva, su buharı difüzyonuna son derece elverişlidir ve nemi düzenler; bu sayede hoş bir iç ortam iklimi sağlar.

- ince sıva dokusu (0,5 mm tanecik boyutu)
- Rulo veya fırça ile kolayca uygulanır
- su buharı geçirgenliği yüksek ve nemi düzenleyici
- su buharı geçirgenliği yüksek ve nemi düzenleyici
- Koruyucu, çözücü ve plastikleştirici içermez

Uygulama alanı

İnce sıva dokulu, sıcak beyaz iç cephe boyası.

Hazırlık

Mineral zeminler (kil, alçı, kireç ve çimento sıvaları, duvar ve beton gibi), sağlam bir şekilde yapışan ve emici dispersiyonlu ve mineral boya katmanları ile alçıpan ve diğer kuru inşaat levhaları için. Zemin kuru, temiz, sağlam, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Zemin üzerindeki gevşek malzemeleri, eski duvar kağıtlarını ve zayıf yapışan boya katmanlarını temizleyin. Aşırı emici, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminleri baufan Silikat-Fixativ ile ön işlemden geçirin. Çatlakları, delikleri ve pürüzleri uygun bir baufan macun ile düzeltin.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça veya düz fırça ile uygulayın; bu sırada istediğiniz şekilde doku verin. Açık renkli, düzgün zeminlerde genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Bu durumda ince bir sıva dokusu elde edilir. Daha belirgin bir doku elde etmek için, ilk katın tamamen kurumasından sonra bir kat daha uygulanır. Çok koyu veya düzensiz zeminlerde de ikinci bir kat uygulanmalıdır. Bu durumda, astar katı en fazla %10 su ile seyreltilebilir. Son kat, ilk katın tamamen kurumasından sonra seyreltilmeden uygulanır. Çalışma aletleri, kullanımdan hemen sonra suyla temizlenmelidir.

Kuruma süresi:
Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) yaklaşık 24 saat; elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna göre uzar.

Sonraki işlemler:
Tamamen kuruduktan sonra, baufan kil boyası ile bir son kat boyama yapılması tavsiye edilir.

Renk tonlaması:
Maks. %4 evrensel renk tonlama konsantreleri ile (sadece LW-Qxyd tipleri).

Tüketim

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Depolama
Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar
Uygulama sıcaklığı:
+5 °C ile +30 °C arası (malzeme, ortam havası ve zemin için)

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Boyanmayacak yüzeyleri örtünüz. Yüksek pH değeri nedeniyle göz ve ciltle temastan kaçının. Eldiven ve koruyucu gözlük (cam olmayan) takılması tavsiye edilir. Ciltle temas halinde bol suyla durulayın. Gözle temas halinde derhal bol suyla yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın. Uygulama ve kuruma sırasında ortamın iyice havalandırılmasını sağlayın. Boya kullanımı sırasında yemek yemek, içmek ve sigara içmekten kaçınılmalıdır. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemiz www.baufan.de üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 1 g/l.

Atık bertarafı:
Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme veriniz. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntılar, atık kodu 08 01 12'ye göre bertaraf edilmelidir.

Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.