



Yüksek kaliteli iç kaplamalar için doğal hammaddelerden yapılmış yapıştırılmış tavan ve duvar boyası. Nefes alabilir ve su buharı geçirgen, mineral yüzeyler ve duvar kağıdı için ideal. Son derece opak, doğal olarak beyaz ve koruyucu madde içermez. Temiz, silinmeye dayanıklı ve dayanıklı iç yüzeyler için.

- Su buharı geçirgen ve nefes alabilir
- iyi kapsama alanı
- renklendirilebilir
- koruyucu madde içermez
- Leke tutmayan iç kaplamalar için doğal hammaddelerden yapılmış toz kil boya

Uygulama alanı

İç duvar ve tavan yüzeyleri için dispergatör.

Hazırlık

Tüm mineral yüzeyler (beton, duvar, tesviye bileşikleri, çimento, alçı ve kireç sıva gibi), alçıpan ve diğer alçıpanlar, sıkıca yapışan emülsiyon boya katları, ahşap talaşı ve duvar kağıdı için. Yüzey kuru, temiz, sağlam, eşit emici ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeyi, eski duvar kağıdını ve eski distemper, zayıf yapışan boya katlarını alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanmış ve tebeşirlenmiş yüzeyleri bausfan Deep Primer LF ile astarlayın. Çatlakları, delikleri ve düzgünlükleri uygun bir bausfan tesviye bileşeni ile onarın.

İşleme

Paketin içindekileri 2 litre temiz, soğuk suyun içine kuvvetlice karıştırarak serpin ve kısa bir süre daha karıştırmaya devam edin. İki saat sonra tekrar iyice karıştırın. Optimum sonuç için boyayı bir gün önceden karıştırmanızı ve bir gece bekletmenizi öneririz. Boya rulo, fırça, fırça veya düz fırça ile uygulanabilir. Alt tabakanın rengi büyük farklılıklar gösteriyorsa, ilk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci bir kat uygulanması önerilir. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 5 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: Üniversal renklendirme konsantreleri veya katı renk ve renklendirme boyası ile.

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → Yaklaşık 15 m² için 2 kg Nesneye bir test kat uygulayarak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 60 aydır (parti etiketine bakınız)

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C bausfan Glued Tavan ve Duvar Boyası herhangi bir koruyucu içermediğinden, karıştırılan ürün 2 gün içinde işlenmelidir. Silinme direncini artırmak için, hazırlanan boyaya bausfan Lateks Bağlayıcı eklenebilir - su miktarı eklenen bağlayıcı miktarına göre azaltılmalıdır. Boyanmayacak yüzeyleri örtün. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçınınız. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Güvenlikle ilgili veriler için lütfen güvenlik bilgi formuna bakın. Güncel güvenlik bilgi formları www.baufan.de web sitemizde veya info@baufan.de adresinde mevcuttur.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.