

Doğrudan Spor Sahası İşaretleme

Teknik bilgi sayfası

10l / Ürün no.103784 / EAN 4016215103784



Spor sahalarına ve çimlere doğrudan uygulama için beyaz, oldukça opak işaretleme boyası. Kalıcı olarak görülebilen çizgiler için püskürtülebilir, çabuk kurur ve yağmura dayanıklıdır. Hafif nemli çimlere bile güvenilir şekilde yapışır ve düzgün, profesyonel işaretlemeler sağlar. Antrenman ve oyun yüzeylerinin yanı sıra spor ve eğlence sektöründeki geçici çizgi işaretlemeleri için idealdir.

- Saf beyaz, oldukça opak işaretleme boyası
- spor sahalarının ve çimlerin geçici olarak işaretlenmesi için
- Tüm yaygın işaretleme cihazları için uygundur
- solvent içermez
- Hızlı kuruma
- yağmura dayanıklı
- Püskürtme için ayarlanabilir

Uygulama alanı

Spor sahaları, doğal çim ve sert zeminler için çizgi işaretleme boyası. Kuru çim üzerinde çok iyi yapışma ve yağmurda bile iyi görünürlük.

Hazırlık

Doğal çim yüzeyler, spor sahaları ve sert kortlar (tenis kortları) için. Püskürtme yapılacak alanlar kuru olmalıdır. Çim mümkün olduğunca kısa kesilmelidir.

İşleme

Baufan Sportplatzmarkierung Direct'i diğer renklerle karıştırmayın. Renk kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce iyice karıştırın. Uygun işaretleme ekipmanı ile basınçlı püskürtme yöntemini kullanarak seyreltmeden uygulayın. Kullanımdan hemen sonra işaretleme arabasını/püskürtme memesini temiz su ile dikkatlice temizleyin (su berrak akana kadar püskürtün). Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 2-5 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna bağlı olarak daha uzundur. Renklendirme: Üniversal renklendirme konsantreleri veya tam ton ve renklendirme boyası ile.

Tüketim

Kare başına → yaklaşık 6,0 - 10,0 litre (10 cm genişlik için ampirik değerler) Tüketim için belirleyici olan zeminin durumu ve kullanıcının çalışma yöntemidir.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçınin. Koruyucu gözlük takınız. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için bertaraf edin. dikkat! Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme sırasında A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.