



Bu beyaz, örtücü özel astar boyası, birçok yüzeyde optimum yapışma ve eşit emicilik sağlar. Yüzeyleri, daha sonra uygulanacak dispersiyon, silikat veya silikon reçineli boyalar için ideal şekilde hazırlar ve bu boyaların açık kalma süresini uzatır. Kullanıma hazır, solvent ve plastikleştirici içermez – iç mekanlarda temiz ve düzgün bir kaplama sonucu sağlar.

- Beyaz opak özel astar boya
- pürüzsüz ve emici özelliği olmayan veya zayıf emici zeminlerde yapışma sağlayıcı
- ardından uygulanan katların açık kalma süresini optimize ederek, birleşme izi olmayan kaplamalar elde edilmesini sağlar
- yapılandırılmamış
- solvent içermez
- iç ve dış mekanlar için

Uygulama alanı

Yaşam alanları, bodrumlar ve cepheler için beyaz astar boyası: Yüzeyleri sağlamlaştırır, emiciliği düzenler ve boyama için ideal bir zemin oluşturur.

Hazırlık

Tüm mineral zeminlerde (beton, alçı, kireç ve çimento sıva gibi) uygulanabilir, alçıpan, alçı elyaf, çimento elyaf ve benzeri kuru inşaat levhaları ile dispersiyon, silikon reçine ve silikat boyalar, sentetik reçine sıvalar, demir içermeyen metaller ve birçok plastik malzeme üzerinde uygulanabilir (demir içermeyen metaller ve plastiklerde deneme boyaması yapılmalıdır). Zemin kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (toz, yağ vb.) arındırılmış olmalıdır. Zeminden gevşek malzemeleri, eski duvar kağıtlarını ve kötü yapışan boyaları temizleyin. Aşırı emici, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminlere profimur Derin Astar LF ile astar uygulayın. İç mekanlardaki çatlaklar, delikler ve pürüzleri uygun bir profimur dolgu macunu ile onarın.

İşleme

profimur Beyaz Zemin Astarını kullanmadan önce iyice karıştırın ve fırça, rulo veya uygun bir püskürtme cihazı ile uygulayın. Yaklaşık 6 saat sonra üst kat boya uygulanabilir (zeminin emiciliğine, sıcaklığa ve hava nemine bağlı olarak – elverişsiz ortam koşullarında kuruma süresi buna göre uzar).

Renk tonlaması:

Beyaz astar, maksimum %5 renk konsantresi ile tonlanabilir. Tam tonlu boyalar ve tonlama boyalarının eklenmesi mümkündür, ancak bu durum ürün özelliklerinde değişikliklere yol açabilir.

Tüketim

Kat başına yaklaşık 100 – 130 ml/m² – yüzeye ve uygulama yöntemine bağlı olarak. Kesin uygulama miktarını, nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Ürün ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında olduğunda kullanmayınız. Gözle temas halinde derhal suyla yıkayınız. Dikkat! Püskürtme sırasında akciğerlere ulaşabilecek tehlikeli damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya sisin solunmaması gerekir. Aletler kullanımdan hemen sonra suyla temizlenmelidir. Sadece tamamen boşalmış ambalajlar geri dönüşüme verilmelidir. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.