Beyaz temel astar 705

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün kodu 015604208 / EAN 4016215105160



Yapı kazandırmayan, beyaz, örtücü özel astar boyası. Dispersiyon, silikon reçine ve silikat boyalarla yapılacak sonraki katlar için ideal bir zemin oluşturur. profimur Grund-Primer beyaz, yüzeyi sağlamlaştırır ve emiciliği düzenler.

- Beyaz opak özel astar boya
- aracılık sorumluluğu
- Sonraki katların kuruma süresini optimize eder
- çözücü ve plastikleştirici içermez
- kullanıma hazır
- iç ve dış mekanlar için

Uygulama alanı

Yapı kazandırmayan, beyaz pigmentli özel astar boyası.

Hazırlık

Tüm mineral zeminlerde (beton, alçı, kireç ve çimento sıva gibi) kullanılabilir, alçıpan, alçı-elyaf, çimento-elyaf ve benzeri kuru inşaat levhaları ile dispersiyon, silikon reçine ve silikat boyalar, sentetik reçine sıvalar, demir içermeyen metaller ve birçok plastik üzerinde kullanılabilir (demir içermeyen metaller ve plastiklerde deneme boyaması yapılmalıdır). Zemin kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (toz, yağ vb.) arındırılmış olmalıdır. Zeminden gevşek malzemeleri, eski duvar kağıtlarını ve kötü yapışan boyaları temizleyin. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme görülen zeminlere profimur Derin Astar LF ile astar uygulayın. İç mekanlardaki çatlakları, delikleri ve pürüzleri uygun bir profimur macunla düzeltin.

İşleme

profimur Beyaz Zemin Astarı'nı kullanmadan önce iyice karıştırın ve fırça, rulo veya uygun bir püskürtme cihazı ile uygulayın. Yaklaşık 6 saat sonra üst kat boya uygulanabilir (zeminin emiciliğine, sıcaklığa ve hava nemine bağlı olarak – elverişsiz ortam koşullarında kuruma süresi buna bağlı olarak uzayabilir).

Renk tonlama:
profimur Beyaz Zemin Astarı, en fazla %5 renk konsantresi ile renklendirilebilir. Düz renk boyaları ve renklendirme boyalarının eklenmesi mümkündür, ancak bu, ürün özelliklerinde değişikliğe yol açabilir.

Tüketim

Kat başına yaklaşık 100 – 130 ml/m² – zemin ve uygulama yöntemine bağlı olarak. Kesin uygulama miktarını, nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Ambalajı sıkıca kapatın; çocukların ulaşamayacağı bir yerde, serin ancak donmayacak bir ortamda saklayın.

Notlar

Obje ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında iken uygulamayın. Gözle temas halinde derhal suyla yıkayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemiz www.baufan.de veya info@baufan.de adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Sadece tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme veriniz. Kurumuş malzeme artıkları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı artıkları EWC 08 01 12 atık koduna göre bertaraf edin. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.