

Hafif Dolgu Maddesi 910

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün no.034601208 / EAN 4016215105313



Bu ultra hafif dolgu macunu, derzleri, çatlakları ve delikleri doldurmak için olduğu kadar, iç mekanlardaki duvar ve tavanlarda hassas birleşim yerleri oluşturmak için de idealdir. Uygulaması son derece kolaydır, esnekliğini korur ve temiz, düzgün geçişler sağlar. Kuruduktan sonra hafif dolgu macunu sorunsuz bir şekilde zımparalanabilir ve üzerine boyanabilir – ince rötuşlar ve detaylara özen gösterilen işler için mükemmeldir.

- mükemmel derzler için
- beyaz
- 15 mm'ye kadar kalınlıkta siparişler
- sertleştikten sonra bile hafif esnekliğini korur
- zımparalanabilir ve üzerine boyanabilir
- İç mekanlarda ve hava koşullarına dayanıklı bir üst kat ile dış mekanlarda da kullanılabilir

Uygulama alanı

Oturma odaları, koridorlar ve iç mekan tadilatları için ultra hafif beyaz dolgu macunu: Duvar, tavan, pervazlar ve çerçevelerdeki derzleri, çatlakları ve delikleri esnek bir şekilde doldurur!

Hazırlık

Tüm mineral zeminler (örneğin beton, sıva ve duvar) ile ahşap, polistiren, dispersiyon boya kaplamaları, vernikli yüzeyler, sentetik reçine sıvalar ve benzeri zeminler için uygundur. Zemin temiz, kuru, sağlam, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminleri profimur Derinlikli Astar LF ile ön işlemden geçirin.

İşleme

Kullanmadan önce nozulu en az 1 cm kesiniz. Hafif dolgu macununu maksimum 15 mm kalınlığa kadar uygulayın ve düzleştirin. Tamamen kuruduktan sonra (uygulama kalınlığına ve ortam koşullarına bağlı olarak yaklaşık 8 saat), hafif dolgu macunu çok iyi zımparalanabilir. Dış mekânda kullanımda, tamamen kuruduktan sonra kısa süre içinde hava koşullarına dayanıklı bir boya katmanı uygulayın.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

+5 °C'nin altında kullanmayın. Kullanımdan sonra aletleri suyla temizleyin.

Sadece içindeki malzeme tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları, evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sertleşmemiş kalıntılar, EWC 08 04 10 atık kodu altında bertaraf edilmelidir. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.