Hafif Dolgu Maddesi 910

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün kodu 034601208 / EAN 4016215105313



Duvar ve tavan yüzeylerindeki derzleri, çatlakları ve delikleri doldurmak, ayrıca kapı ve pencere çerçevelerinin ve süpürgeliklerin birleşme derzlerini doldurmak için kullanılan ultra hafif, beyaz dolgu macunu. İç yalıtım levhalarını, sıva çıtalarını ve sert köpük ile polistiren dekoratif elemanları macunlamak için idealdir. Sertleştikten sonra bile hafif esnekliğini korur ve alt yüzeyin doğal hareketlerine uyum sağlar.

- mükemmel derzler için
- beyaz
- esnek
- zımparalanabilir ve üzerine boyanabilir
- İç mekanlarda ve hava koşullarına dayanıklı bir üst kat ile dış mekanlarda da kullanılabilir

Uygulama alanı

Duvar ve tavan yüzeylerindeki derzleri, çatlakları ve delikleri doldurmak, ayrıca kapı ve pencere çerçevelerinin ve süpürgeliklerin birleşme derzlerini doldurmak için kullanılan esnek ve hafif dolgu macunu.

Hazırlık

Tüm mineral zeminler (örneğin beton, sıva ve duvar) ile ahşap, polistiren, dispersiyon boya kaplamaları, vernikli yüzeyler, sentetik reçine sıvalar ve benzeri zeminler için uygundur. Zemin temiz, kuru, sağlam, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminleri profimur Derinlikli Astar LF ile ön işlemden geçirin.

İşleme

Kullanmadan önce nozulu en az 1 cm kesiniz. profimur Hafif Dolgu Macunu'nu maksimum 15 mm kalınlığa kadar sürün ve düzeltin. Tamamen kuruduktan sonra (uygulama kalınlığına ve ortam koşullarına bağlı olarak yaklaşık 8 saat), profimur Hafif Dolgu Macunu çok iyi zımparalanabilir. Dış mekanlarda kullanıldığında, tamamen kuruduktan sonra kısa sürede hava koşullarına dayanıklı bir boya tabakası uygulayın.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

+5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız. Kullanımdan sonra aletleri suyla temizleyiniz.

Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemiz www.baufan.de veya info@baufan.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme artıkları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sertleşmemiş artıkları EWC 08 04 10 atık kodu altında bertaraf edin. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.