

Efekt Sırları

Teknik bilgi sayfası

750ml / Ürün no.017002001 / EAN 4007955170020 (İnci)
750ml / Ürün no.017102001 / EAN 4007955171027 (Mükemmel)
750ml / Ürün no.017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)
750ml / Ürün no.017302001 / EAN 4007955173021 (Elmas)
750ml / Ürün no.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)
750ml / Ürün no.017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragd)
1,5l / Ürün no.017003001 / EAN 4007955170037 (İnci)
1,5l / Ürün no.017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)
1,5l / Ürün no.017303001 / EAN 4007955173038 (Elmas)



Modern iç tasarım için parlıltı efektli sır. Şeffaf kurur ve ışığın gelişine bağlı olarak parlıltılı vurgulara sahip ince ışıltılı yüzeyler oluşturur. İç mekanlarda duvarları ve dekoratif yüzeyleri bitirmek için idealdir. Yaratıcı ve zarif oda vurguları için uygulaması kolaydır.

- tiksotropik duvar sırası
- Duvar kağıtları, emülsiyon boyalar, sıvalar, polistirenden yapılmış dekoratif elemanlar ve benzeri iç yüzeyler için
- solvent içermez
- Tüketim: yaklaşık 80-120 ml/m²

Uygulama alanı

Çabuk kuruyan, parlıltı efektli akrilik sır - duvar kağıdı, alçı ve taş için ideal. Şeffaf, dekoratif ve yüzeyleri vurgulamak için mükemmel.

Hazırlık

Alt tabaka kuru, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Delikleri ve çatlakları onarın. Çok emici, zımparalanan veya tebeşirlenen yüzeyleri astarlayın.

İşleme

Kullanmadan önce kabı iyice çalkalayın. Efekt pigmentlerinin en eşit dağılımını elde etmek için, kısa tüylü bir boya rulosu veya geniş alanlar için uygun bir püskürtme cihazı kullanmanızı öneririz. Gerekirse, birkaç ince kat uygulayın ve üst üste gelmemelerini sağlayın. Efekt pigmentlerinin yapışmasını bozabileceğinden, sır inceltilmemelidir.

Tüketim

80 - 120 ml/m²

Depolama

Serin ve kuru bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak saklayın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Notlar

İşlemeden önce farklı partileri karıştırın. 5 °C nesne ve oda sıcaklığının altında işlem yapmayın. Aletleri kullandıktan hemen sonra su ile temizleyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kurutulmuş malzeme artıkları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. EWC atık kodu no. 08 01 12

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.