Crystal-Finish Dekoratif kristal efekti

Teknik bilgi sayfası



750ml / Ürün kodu 081702001 / EAN 4007955817024 (Atlantic)
750ml / Ürün kodu 808022 / EAN 4007955808022 (Brass)
750ml / Ürün kodu 080702001 / EAN 4007955807025 (Creme)
750ml / Ürün kodu 080702001 / EAN 4007955807025 (Iron)
750ml / Ürün kodu 080902001 / EAN 4007955809029 (Lumi Sun)
750ml / Ürün kodu 081302001 / EAN 4007955813026 (Nature)
750ml / Ürün kodu 017602001 / EAN 4007955176022 (Pearl)
750ml / Ürün kodu 080502001 / EAN 4007955805021 (Satin)
750ml / Ürün kodu 080602001 / EAN 4007955806028 (Solar)
750ml / Ürün kodu 081202001 / EAN 4007955812029 (Sunrise)
750ml / Ürün kodu 081402001 / EAN 4007955814023 (Terra)

Olağanüstü yüzeyler için gerçek cam boncuklar içeren dekoratif kristal efektli boya. Solvent içermez, uygulaması kolaydır ve tek katta etkili olur. İç mekanlarda parıldayan, dokulu duvar tasarımları yaratır. Çeşitli yüzeylerde kullanılabilir ve birkaç kat halinde uygulanabilir. Yaratıcı oda vurguları için idealdir.

- Tek bir çalışma adımında yaratıcı yüzey tasarımı
- Yaklaşık 4 m² için 750 ml

Uygulama alanı

Cam boncuklu Crystal-Finish akrilik efekt kaplama - duvarlar ve tavanlar için ideal. Duvar kağıdı, sıva ve duvarcılık için zarif parlaklık efektleri yaratır.

Hazırlık

Alt tabaka sağlam, kuru, sabit ve ayırıcı maddelerden (toz, kalıp yağı, vb.) arındırılmış olmalıdır. Kötü yapışmış boyayı, duvar kağıdını ve gevşek sıvayı çıkarın. Delik ve çatlakları onarın. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyler derin nüfuz eden bir astar ile astarlanmalıdır. Pigmentli bir astar ile renk tonu farklılıklarını eşitleyin. Pürüzsüz yenileme keçesi ideal bir alt tabaka sağlar.

İşleme

Crystal-Finish kullanıma hazırdır ve bir fırça ile çapraz olarak uygulanabilir. Birkaç kat uygulama mümkündür. Bireysel renk tasarımı için, Crystal Finish Pearl herhangi bir renk varyasyonunda maks. %10 renklendirme konsantresi ile renklendirilebilir. Aynı renk tonu için, uygulamadan önce farklı partileri karıştırın. Uygulamadan sonra yaklaşık 8 saat kurumaya bırakın. 5ºC alt tabaka ve oda sıcaklığının altında uygulama yapmayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Notlar

Sadece boş kapları geri dönüşüm için atın. Kurutulmuş malzeme artıkları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntıları EWC 08 01 12 numaralı atık koduna göre bertaraf edin.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.