

Parıltı Efektı

Teknik bilgi sayfası

80ml / Ürün no.073308001 / EAN 4007955733089 (Altın)
80ml / Ürün no.073408001 / EAN 4007955734086 (Silber)
80ml / Ürün no.073508001 / EAN 4007955735083 (Çoklu)



Standart emülsiyon boyalar ve vernikler için etkili parıltı katkısı. Şeffaf veya renkli boyalara ışıltılı bir parıltı efekti verir. Yoğunluğu dozaja bağlı olarak değiştirilebilir. Yaratıcı duvar ve boya tasarımları için idealdir.

- Yaklaşık 2,5 litre boya için 80 ml

Uygulama alanı

Emülsiyon boyalar, vernikler, sırlar, cephe ve silikat boyalar için Glitter Effect - iç ve dış mekanlarda parlak parıltı efektleri için.

Hazırlık

Alt tabaka kuru, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Çatlakları ve delikleri onarın. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyleri astarlayın.

İşleme

80 ml Glitter Effect'i 2,5 litre boya ile karıştırın. Yoğunluk daha yüksek bir dozajla artırılabilir ve seçilen temel rengin parlaklık seviyesine, renk tonuna ve kalitesine bağlıdır. Minimum dozaj %3'ten az olmamalı ve %10'u geçmemelidir. Yüksek pH değerine sahip koruyucu içermeyen duvar boyaları karıştırıldıktan birkaç gün sonra sim etkisini bozabilir, bu nedenle yüksek pH değerine sahip duvar boyaları karıştırıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır. PH değeri 11,4'ten yüksek olan ürünlerde kullanmayın. Boyama sırasında simin iyi dağılması için daima iyice karıştırın. Rengi her zamanki gibi kullanın. Tam sim etkisi ancak tamamen kuruduktan sonra elde edilir. Etkiyi arttırmak için, tamamen kuru yüzeyi nemli bir bezle dikkatlice silin.

Tüketim

İçerik yaklaşık 2,5 litre boya için yeterlidir.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Karıştırdıktan hemen sonra kullanın, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Baz renk için güvenlik talimatlarına uyulmalıdır. 5°C alt tabaka ve oda sıcaklığının altında kullanmayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kurumuş boya kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Atık kodu no. EWC 08 01 11.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.