Bezir Yağı Macunu

Teknik bilgi sayfası

500g / Ürün kodu 520810 / EAN 4016818390666
1kg / Ürün kodu 520812 / EAN 4016818390673



Dayanıklı camlama ve onarımlar için yüksek kaliteli pencere macunu. Uygulaması kolaydır ve ahşap ve metal çerçevelerdeki cam bölmeler için hava koşullarına dayanıklı bir sızdırmazlık sağlar.

- DIN 18545 A'ya göre
- Kanıtlanmış kalite
- plastoelastik
- boyanabilir
- Renk bej

Uygulama alanı

Açık sızdırmazlık çıtası bulunan ahşap pencerelerde tek kat cam ve onarım camlamaları için cam macunu.

Hazırlık

Pencere çerçevesi temiz, kuru ve yağsız olmalıdır. Yivler astarlanmalıdır (akrilik boya veya alkid reçine astarı ile). Ancak, cam macununun optimum yapışmasını sağlamak için, astar ahşabın gözeneklerini tıkayacak kadar kalın uygulanmamalıdır.

İşleme

Yoğurma işleminden sonra cam macununu oluğa sıkıca bastırın ve yüzeyi bir macun bıçağıyla düzeltin. Kuruma süresi boyunca, oluşabilecek yoğuşma suyunun macun yatağına sızması kesinlikle önlenmelidir.
Macun sertleşmek için oksijene ihtiyaç duyduğundan, çift camlı pencereler cam takıldıktan hemen sonra monte edilmemelidir. Sertleşmeden sonra, en geç 4 - 8 hafta içinde,
macun hava koşullarına dayanıklı elastik boya ile boyanmalıdır. Erken boyama, yüzeyde buruşukluklara neden olabilir. Akrilik boyalar kullanıldığında her durumda ön denemeler yapılmalıdır.
BFS Yönergesi, DIN 18361 ve DIN 18545 standartlarındaki hükümlere mutlaka uyulmalıdır.

Tüketim

Yaklaşık 50 - 60 cm için 500 g

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren en az 24 ay boyunca saklanacaktır (etikete bakın).

Notlar

Uygulama sıcaklığı:
malzeme ve ortam havası için en az +8 °C.

Uygulamadan önce Güvenlik Bilgi Formu'ndaki güvenlikle ilgili bilgileri dikkate alın. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz: www.baufan.com.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyiniz. Yalnızca tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme veriniz.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.