ekstra Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı Süper Ekonomi Paketi

Teknik bilgi sayfası



500g / Ürün no.002501000 / EAN 4007955025016
1kg / Ürün no.002502000 / EAN 4007955025023

Bu duvar kağıdı macunu, ahşap yonga, vinil, tekstil ve kabartmalı duvar kağıtlarının yanı sıra tüm ağır duvar kağıdı türleri için idealdir. Özellikle pürüzlü sıva yüzeylerde yüksek ilk yapışma ve güvenilir yapışma sağlar. Kararlı formülü temiz uygulama sağlar ve zorlu duvar kağıdı işlerinde bile kalıcı olarak güvenli bir tutuş sağlar.

- Sentetik reçine ile güçlendirilmiş
- Yüksek dolum gücü
- yaklaşık 30 dakika içinde kullanıma hazır

Uygulama alanı

Ahşap yonga, dokulu, vinil ve kabartmalı duvar kağıtlarını sıva, beton, emülsiyon boya kaplamaları, alçıpan vb. yapıştırmak için özel macun.

Hazırlık

Alt tabaka kuru, pürüzsüz, temiz, sağlam ve ayırıcı maddelerden (örn. toz veya yağ) arındırılmış olmalıdır. Tüm duvar kağıdı kalıntılarını, kötü yapışmış boyaları ve cilaları temizleyin. Delikleri ve düzgünsüzlükleri dolgu ile onarın. Zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeylere derin nüfuz eden astar ile ön işlem uygulayın. Çok emici yüzeyleri önceden macunlayın veya derin nüfuz eden astar ile astarlayın. Kaba sıvaları astar ile önceden kaplayın.

İşleme

Paketin tüm içeriğini soğuk suya (tabloya bakınız) dökün, kuvvetlice karıştırın ve kısa bir süre karıştırmaya devam edin. Karışımı yaklaşık 30 dakika bekletin ve tekrar kuvvetlice karıştırın. Kesilmiş duvar kağıdı uzunluklarını yapıştırın, bunları bir araya getirin ve yeterli ıslatma süresinden sonra birbirine yapıştırın. Hafif emici yüzeyler için ve nem direncini artırmak için, 750 g'lık bir kutu duvar kaplaması yapıştırıcısını (1 kg'lık ekstra özel macun paketi için her biri 750 g'lık 2 kutu) hazırlanan özel macuna karıştırın. Duvar kağıdı üreticisinin işleme talimatlarına uyulmalıdır. +5 °C hava ve yüzey sıcaklığının altında işlem yapmayın. Karışım oranı 500 g paket: Ön yapıştırma: 1:20 = 10 litre su = yakl. 70 m² Hafif duvar kağıtları: 1:16 = 8 litre su = 40-45 m² Kaba duvar kağıdı: 1:14 = 7 litre su = 35-40 m² Dokulu, vinil ve kabartmalı duvar kağıtları, ağır duvar kağıtları: 1:12 = 6 litre su = 30-35 m² Karışım oranı 1 kg paket: Ön yapıştırma: 1:20 = 20 litre su = yakl. 140 m² hafif duvar kağıtları: 1:16 = 16 litre su = 80-85 m² woodchip duvar kağıdı: 1:14 = 14 litre su = 70-75 m² dokulu, vinil ve kabartmalı duvar kağıtları, ağır duvar kağıtları: 1:12 = 12 litre su = 60-65 m²

Depolama

Serin ve kuru bir yerde saklayın!

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.