Solupast D Çözücü

Teknik bilgi sayfası

1l / Ürün kodu 120202000 / EAN 4007954 20232 6
6l / Ürün kodu 120204000 / EAN 4007954202340



Zemin kaplamalarından ve dispersiyon veya sentetik reçine yapıştırıcılardan kalıntıları hızlı ve güvenilir bir şekilde çıkarır. Emülsiyon boyalar, sentetik reçine ve akrilik verniklerdeki kurumuş lekeleri çıkarır. Kirli aletleri ve sert doğal kıllı fırçaları temizler.

- Jel formülü
- Son derece etkili
- Aromatik içermeyen solvent içerir

Uygulama alanı

Solupast D zemin kaplama kalıntılarını, yapıştırıcı kalıntılarını ve boya lekelerini hızlı ve güvenli bir şekilde temizler - aletler, fırçalar ve tadilatlar için idealdir.

İşleme

Zemin kaplaması ve yapıştırıcı kalıntıları: Solupast D'yi solvente dayanıklı bir fırça veya rulo ile bolca uygulayın ve yapıştırıcıya bağlı olarak 15 - 60 dakika reaksiyona girmesini bekleyin. Çözünmüş yapıştırıcı tabakasını bir spatula ile çıkarın. Gerekirse işlemi tekrarlayın. Gerekirse yüzeyi su ve deterjanla iyice yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin. Kurumuş boya ve vernik lekeleri: Solupast D'nin yaklaşık 10 - 30 dakika çalışmasını bekleyin ve lekeyi çözmek için bir bezle ovalayın. Temizlik: Sert doğal kıllı fırçaları cam veya metal bir kap içinde Solupast D'ye batırın ve yeterli süre beklettikten sonra durulayın. Küçük metal parçaları Solupast D'ye yerleştirin, daha büyük metal parçaları kaplayın ve ayrıca suyla durulayın.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Solupast D buharlaşmayı geciktirir, bu nedenle tekrarlanan uygulama olmadan uzun maruz kalma süreleri mümkündür. Solupast D tiksotropik bir jeldir ve dikey yüzeylere de uygulanabilir. Solvente dayanıklı olmayan plastikler ve mastik asfalt etkilenebilir. Uygulamadan önce göze çarpmayan bir alanda yüzey uyumluluğunu test edin. Solupast D'yi emici yüzeylerde (örn. çimento şap) kullanmayın. Daha büyük alanları, iyi bir hava sirkülasyonu sağlayarak maksimum 0,5 m²'lik bölümler halinde uygulayın. Sonraki çalışmalardan veya yeni zemin kaplamalarının döşenmesinden önce, alt tabakanın tamamen kurumasını bekleyin ve odayı iyi havalandırın. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kurumuş malzeme artıkları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. EWC atık kodu no. 08 04 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.