Глиняна фарба

Технічний паспорт

5l / Пункт №.066602008 / EAN 4016215108048
10l / Пункт №.066603008 / EAN 4016215108055



Фарба теплого білого кольору з матовим покриттям для внутрішніх стін і стель. Призначена для створення дуже повітропроникних покриттів на мінеральних основах, настінних покриттях, що піддаються повторному фарбуванню, гіпсокартоні та інших плитах сухої будівельної конструкції. Також ідеально підходить для оновлення існуючих старих покриттів, нанесених поглинаючими дисперсійними або мінеральними фарбами. Фарба має високу паропроникність та регулює вологість, тим самим сприяючи створенню комфортного мікроклімату в приміщенні.

- внутрішня фарба з високою покривною здатністю, теплого білого кольору
- матове покриття поверхні
- має високу паропроникність і регулює рівень вологості
- дихаючий
- Коефіцієнт контрастності: клас H_{10}-2 при витраті 7 м²/л
- Стійкість до вологого стирання: клас R 4 згідно з DIN EN 13300
- Не містить розчинників і пластифікаторів

Сфера застосування

Тепла біла фарба для внутрішніх робіт, призначена для фарбування стін і стель.

Підготовка

Для мінеральних основ (таких як глиняна, гіпсова, вапняна та цементна штукатурка, цегляна кладка та бетон), шпалери з грубої целюлози та покриття, що піддаються фарбуванню, мінеральне фарбувальне полотно, міцно закріплені та поглинаючі шари дисперсійних і мінеральних фарб, а також гіпсокартон та інші плити для сухого будівництва. Основа має бути сухою, чистою, міцною, без пилу та жиру. Видалити з основи сипучий матеріал, старі шпалери та погано прикріплені шари фарби. Сильно поглинаючі, піщані та крейдяні основи попередньо обробити фіксатором baufan Silikat-Fixativ. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної шпаклівки baufan.

Обробка

Перед використанням ретельно перемішати та наносити валиком, щіткою, пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Грунтовку можна розбавити водою не більше ніж на 10 %. Після повного висихання першого шару фарби нанести фінішний шар у нерозбавленому вигляді. Під час фарбування великих площ, щоб уникнути утворення слідів, працюйте за принципом «мокре по мокрому». Робочі інструменти очищайте водою одразу після використання.

Час висихання:
приблизно 6–12 годин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відн. вологість повітря, помірна поглинаюча здатність основи); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Тінювання:
максимум 4 % універсальних концентратів для тінювання (лише типи LW-Qxyd).

Вказівки щодо нанесення методом безповітряного розпилення:
Кут розпилення: 50°
Форсунка: 0,023 – 0,027

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Тиск розпилення: 120 – 180 бар

Споживання
Гладкі поверхні/дрібна фракція штукатурки → приблизно 150 мл/м²
Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об’єкт.

Зберігання
Тару слід щільно закрити та зберігати в прохолодному місці, але не на морозі.

Примітки
Температура нанесення:
від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Зберігати у недоступному для дітей місці. Захищати поверхні, на які не потрібно наносити матеріал. Під час нанесення розпилювачем використовуйте комбінований фільтр A2/P2. Через високий рівень pH уникайте контакту з очима та шкірою. Рекомендується носити рукавички та захисні окуляри (не скляні). У разі контакту зі шкірою ретельно промийте її великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю води та, за необхідності, зверніться до лікаря. Під час нанесення та висихання забезпечте ретельне провітрювання приміщення. Уникайте прийому їжі, пиття та куріння під час роботи з фарбою. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Дані щодо безпеки наведено у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Граничне значення ВОС ЄС для цього продукту (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальний вміст ВОС у цьому продукті: 0,5 г/л.

Утилізація:
На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізуйте відповідно до коду відходів № 08 01 12.

GISCODE для покривних матеріалів: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.