Глиняна шпаклівка

Технічний паспорт

7kg / Номер артикулу 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Номер артикулу 066005008 / EAN 4016215108017



Тепло-біла штукатурка з дрібною структурою для внутрішніх стін і стель. Призначена для нанесення покриттів з дрібною текстурою на мінеральні основи (такі як глиняна, гіпсова, вапняна та цементна штукатурка, цегляна кладка та бетон), міцно прикріплені та поглинаючі покриття з дисперсійних та мінеральних фарб, а також гіпсокартон та інші плити для сухого будівництва.Ця штукатурка має високу паропроникність та регулює вологість, тим самим сприяючи створенню комфортного мікроклімату в приміщенні.

- дрібна структура штукатурки (зернистість 0,5 мм)
- просте нанесення валиком або пензлем
- має високу паропроникність і регулює рівень вологості
- має високу паропроникність і регулює рівень вологості
- Не містить консервантів, розчинників і пластифікаторів

Сфера застосування

Внутрішнє покриття теплого білого кольору з тонкою штукатурною фактурою.

Підготовка

Для мінеральних основ (таких як глиняна, гіпсова, вапняна та цементна штукатурка, цегляна кладка та бетон), міцно прикріплених і поглинаючих покриттів з дисперсійних та мінеральних фарб, а також гіпсокартонних та інших плит для сухого будівництва. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без пилу та жиру. Видалити з основи сипучий матеріал, старі шпалери та погано закріплені шари фарби. Сильно поглинаючі, піщані та крейдяні основи попередньо обробити фіксатором baufan Silikat-Fixativ. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної шпаклівки baufan.

Обробка

Перед використанням ретельно перемішайте та нанесіть валиком, пензлем або шпателем, створюючи бажану фактуру. На світлих, рівномірних основах зазвичай достатньо одного шару. У цьому випадку утворюється дрібна штукатурна фактура. Щоб отримати більш виражену структуру, після повного висихання першого шару наносять ще один шар. Другий шар слід наносити також на дуже темні або нерівномірні основи. У цьому випадку базовий шар можна розбавити водою максимум на 10 %. Покривний шар наносять нерозведеним після повного висихання першого шару. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Час висихання:
приблизно 24 години за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Подальші роботи:
Після повного висихання рекомендується нанести фінішний шар глиняної фарби baufan.

Тонування:
Максимум 4 % універсальних концентратів для тонування (лише типи LW-Qxyd).

Споживання

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Зберігання
Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки
Температура нанесення:
від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Зберігати в недоступному для дітей місці. Захищайте поверхні, на які не потрібно наносити матеріал. Через високий рівень pH слід уникати контакту з очима та шкірою. Рекомендується носити рукавички та захисні окуляри (не скляні). У разі контакту зі шкірою змити великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та, за необхідності, звернутися до лікаря. Під час нанесення та висихання забезпечити ретельне провітрювання приміщення. Під час використання фарби слід утримуватися від їжі, пиття та куріння. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Граничне значення ВОС ЄС для цього продукту (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальний вміст ВОС у цьому продукті: 1 г/л.

Утилізація:
На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізуйте відповідно до коду відходів № 08 01 12.

GISCODE для покривних матеріалів: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.