Базова ґрунтовка, біла 705

Технічний паспорт

/ Номер артикулу 015604208 / EAN 4016215105160



Спеціальна біла покривна ґрунтовка без текстури. Ідеальна основа для подальшого нанесення дисперсійних, силіконових та силікатних фарб. Біла ґрунтовка «profimur» зміцнює поверхню та регулює її поглинаючу здатність.

- Біла непрозора спеціальна ґрунтувальна фарба
- відповідальність за посередництво
- оптимізує час висихання наступних шарів фарби
- не містить розчинників та пластифікаторів
- готові до використання
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

Спеціальна ґрунтовка білого кольору без текстури.

Підготовка

Підходить для всіх мінеральних основ (таких як бетон, гіпсова, вапняна та цементна штукатурка), гіпсокартон, гіпсоволокнисті, цементно-волокнисті та подібні плити для сухого будівництва, а також дисперсійні, силіконові та силікатні фарби, штучно-смоляні штукатурки, кольорові метали та багато видів пластмас (у разі кольорових металів та пластмас слід виконати пробне нанесення). Основа має бути сухою, міцною та вільною від речовин, що перешкоджають зчепленню (пилу, жиру тощо). З основи слід видалити сипучий матеріал, старі шпалери та фарбові покриття, що погано тримаються. Сильно вбираючі, піщані та крейдяні основи обробити ґрунтовкою profimur Tiefengrund LF. Тріщини, отвори та нерівності у внутрішніх приміщеннях зашпаклювати відповідною шпаклювальною масою profimur.

Обробка

Перед використанням ґрунтовку «profimur» білого кольору слід перемішати та наносити пензлем, щіткою, валиком або відповідним розпилювачем. Можна наносити наступний шар приблизно через 6 годин (залежно від поглинальної здатності основи, температури та вологості повітря — за несприятливих умов навколишнього середовища час висихання відповідно збільшується).

Тонування:
Ґрунтовку profimur Grund-Primer білого кольору можна тонувати, додаючи не більше 5 % тонувальних концентратів. Додавання повнокольорових фарб та тонувальних барвників можливе, однак може призвести до зміни властивостей продукту.

Споживання

приблизно 100–130 мл/м² на один шар — залежно від основи та способу нанесення. Точну кількість фарби слід визначити шляхом пробного нанесення на об’єкт.

Зберігання

Зберігати тару щільно закритою, у недоступному для дітей місці, у прохолодному, але не морозному місці.

Примітки

Не застосовувати при температурі об’єкта та приміщення нижче +5 °C. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою. Інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Інформацію щодо безпеки див. у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізуйте відповідно до коду відходів EWC 08 01 12. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.