

Плямовивідник для білих плям Aqua-Deck

Технічний паспорт

750ml / Пункт №.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Пункт №.020180 / EAN 4016215020180

10l / Пункт №.020203 / EAN 4016215020203



Біла ремонтно-ізоляційна фарба на водній основі з відмінною покривною здатністю для внутрішніх робіт. Запобігає проникненню нікотину, плям від води, кіптяви та жиру, фарбувальних речовин з гіпсокартону та дерев'яних панелей і подібних забруднень на основі. Ідеально підходить як матове фінішне покриття, але також може бути використана для звичайної обробки шпалерами, емульсійними фарбами та штукатурками.

- Ремонтна фарба без розчинників з високою непрозорістю
- Запобігає проникненню нікотину, кіптяви, жиру та плям від води
- Ізолює фарбувальні речовини від гіпсокартону, ОСП та дерев'яних будівельних плит
- 2 в 1 - ізоляційна фарба та фінішне покриття
- Коефіцієнт контрастності класу 1 з покриттям 6 м²/л
- Стійкість до вологого стирання, клас 2 відповідно до DIN EN 13300
- Рівень блиску тьмянний матовий
- безповітряне розпилення
- для приміщень

Сфера застосування

Біла ізоляційна фарба для інтер'єру: покриває плями від нікотину, кіптяви, жиру та води - ідеально підходить для швидкого ремонту в житлових приміщеннях та готелях.

Підготовка

Для таких основ, як бетон, цементна та вапняно-цементна штукатурка, цегляна кладка, гіпсові основи, фіброцементні плити, а також для клейових дисперсійних штукатурок і шпалер. Підходить як фінішне покриття або може перефарбовуватися шпалерами, емульсійними фарбами та штукатурками. Всі основи повинні бути чистими, сухими, міцними, поглинаючими і не містити речовин, що розділяють. Для збільшення міцності використовуйте ґрунтовку глибокого проникнення baufan LF. Основи, які не піддаються консолідації або не мають достатньої адгезії, необхідно повністю видалити. Якщо є сумніви, нанесіть пробний шар. Сильно забруднені основи очистити за допомогою побутових миючих засобів, що розчиняють жири. Сильні нікотинові, сажові або жирові плями та відкладення попередньо обробити механічно (зішкребти, відшліфувати).

Обробка

Перед застосуванням добре перемішати і нанести валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Наносити продукт нерозбавленим. При фарбуванні великих поверхонь працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути розшарування. Очищати інструменти водою відразу після використання. Не змішувати з іншими матеріалами, в тому числі емульсійними та твердими фарбами. Ізоляційний ефект залежить від конкретних умов на об'єкті. Перед нанесенням рекомендується створити пробні ділянки на об'єкті. Час висихання: приблизно 12 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: можлива колеровка за допомогою колеровочних концентратів descoMIX (тільки оксидні типи LW) до макс. 0,2% без погіршення ізоляційного ефекту. Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 150 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умов належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи. Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.