

Фасадна фарба Siloxane-Star

Технічний паспорт

5l / Пункт №.020753 / EAN 4016215020753
10l / Пункт №.020753 / EAN 4016215020807



Дуже біле фасадне покриття з високою покривною здатністю для нового фарбування та реновації. Ідеально підходить як фарба для реновації систем зовнішнього теплоізоляційного облицювання. Завдяки довготривалому захисному шару покриття стійке до водоростей та зелених нальотів. Фасадна фарба відрізняється високою паропроникністю і, як покриття, стійке до сильного дощу, забезпечує надійний та довготривалий захист від атмосферних впливів і доглянутий вигляд фасаду.

- Стійке до стирання фасадне покриття
- З довготривалим плівковим захистом від водоростей та зелених відкладень
- Надзвичайно біле покриття з високою непрозорістю
- Висока проникність водяної пари
- захищений від дощу
- безповітряне розпилення
- 1 літр на приблизно 6 м² для одношарового нанесення на гладку основу

Сфера застосування

Біла фасадна фарба для покриттів, що пропускають водяну пару та захищають від сильного дощу, з довготривалим захистом плівки від водоростей та зелених нальотів.

Підготовка

Підходить для всіх мінеральних основ (таких як штукатурка, бетон і цегляна кладка), штукатурок на основі синтетичних смол, а також міцно закріплених старих покриттів із силіконових, дисперсійно-силікатних та дисперсійних фарб. Основа має бути чистою, міцною, сухою, несучою, а також вільною від пилу та жиру. Видалити старі покриття, що не тримаються міцно, та крихку штукатурку. Існуючі водорості та цвіль видалити за допомогою засобу **baufan Algen- und Schimmel-STOP**. Основи, що пісують, крейдують та мають високу поглинальну здатність, попередньо обробити ґрунтовкою **baufan Tiefgrund LF**. Нову штукатурку слід належним чином просочити, щоб уникнути вицвітання. Тріщини, отвори та нерівності зашпаклювати відповідною шпаклівкою **baufan**.

Обробка

Перед використанням ретельно перемішайте та нанесіть валиком, щіткою, пензлем, плоскою кистю або відповідним розпилювачем. Для нанесення ґрунтовки фарбу можна розбавити водою не більше ніж на 5 %, а для фінішного покриття — наносити нерозбавленою після повного висихання першого шару фарби. Під час фарбування великих площ, щоб уникнути утворення смуг, працюйте за принципом «мокре на мокро». Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Час висихання:

приблизно 6–8 годин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Підбір відтінку:

За допомогою відповідних універсальних концентратів для тонування або однотонних та тонувальних фарб (додавання не більше 10 %, без погіршення будівельно-фізичних властивостей загального покриття. Обов'язково слід звертати увагу на світлостійкість та атмосферостійкість.)

Вказівки щодо нанесення методом безповітряного розпилення:

Кут розпилення: 50°

Форсунка: 0,023 – 0,027

Тиск розпилення: 120 – 180 бар

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Споживання

Гладкі поверхні/шпаклівка з дрібним зерном → від 150 мл/м²

Точну витрату слід визначити шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Температура нанесення:

від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Перед нанесенням ознайомтеся з інформацією щодо безпеки у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Зберігати у недоступному для дітей місці. Під час нанесення розпилювачем використовуйте комбінований фільтр A2/P2. Під час нанесення та висихання забезпечте достатню вентиляцію. Уникайте прийому їжі, пиття та куріння під час роботи з фарбою. Уникайте контакту з очима та шкірою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно ретельно промийте водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Граничне значення VOC ЄС для цього продукту (кат.: A/c, Wb) = 40 г/л (2010). Максимальний вміст VOC у цьому продукті: 1 г/л.

Утилізація:

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізувати відповідно до коду відходів № 08 01 12.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.